

## POLIURETANO 1185 CRT

Manguera flexible lineal con refuerzo textil recubierto

Tube linear flexível com reforço têxtil



### CARACTERÍSTICAS

Núcleo interno en poliuretano base éter, reforzado por una fibra de poliéster de alta tenacidad y al exterior vaina de poliuretano. Producto que tiene una excelente resistencia a la abrasión, flexibilidad, elasticidad y resistencia a la hidrólisis. Auto-lubrificante y antiestático. Se fabrica en colores azul y rojo.

### CARACTERÍSTICAS

Alma em poliuretano, com base éter. Trança de reforço em poliéster de alta tenacidade, esta trança, por sua vez, é colada e revestida em poliuretano. Este produto possui ótima resistência à abrasão, elasticidade e resistência hidrolítica. Autolubrificado e antiestático. Fornecido na cor azul e vermelho.

### TEMPERATURAS °C

La serie 1185 CRT de poliuretano se puede utilizar en una gama de temperaturas de -40°C a +60°C. A continuación se muestra una tabla de las presiones expresadas en % en función de la temperatura.

20°	30°	40°	50°	60°
100%	83%	72%	64%	47%

### TEMPERATURA °C

O Poliuretano 1185 CRT pode ser usado em uma gama de temperaturas de -40°C a +60°C. A seguir, inseriremos uma tabela das pressões expressas em %, em função das temperaturas.

### TOLERANCIAS

± 0,15 en el espesor de la pared  
± 0,15 en el diámetro exterior  
± 0,15 en el diámetro interno

### TOLERÂNCIAS

± 0,15 na espessura da parede  
± 0,15 no Ø externo  
± 0,15 no Ø interno

### APLICACIONES

Las mangueras con refuerzo textil de las series 1185 están diseñadas para el sector agrícola, talleres mecánicos, neumáticos.

### APLICAÇÕES

A utilização do tubos 1185 com reforço têxtil, são ideal no setor agrícola, oficinas e borracharias.

### ACCESORIOS RECOMENDADOS

Se recomienda el utilizo con racores de calzadura.

(\*) O racores de manguera y abrazadera.

### CONEXÕES RECOMENDADAS

Recomenda-se o uso com conexões de travamento.

(\*) Conexão com porta-borracha e faixa.

COD	Dimensiones Dimensões		Presión a 20°C Pressão de 20°C		
	e Ø e	i Ø i	brote / explosão	ATM	ejercer / exercicio
185CRT 5,5x8	8	5,5	40		13
185CRT 6,5x10	10	6,5	60		20
185CRT 7,5x10 (*)	10	7,5	40		13
185CRT 8x12	12	8	60		20
185CRT 11x16	16	11	45		15
185CRT 13x19	19	13	45		15